

PRESOSTATOS / INTERRUPTORES DE PRESIÓN



Código	Rango de presión (psi)	Capacidad máxima en HP	Contactos auxiliares	Polos de interruptor	Diámetro de conexión (pulgadas)	Tipo de conexión	Rosca NPT (macho / hembra)	Presión Mínima	Peso (kg)
SW2040 AH20	20 - 40	1.5 hp en 115 volts y 2 hp en 230 volts (20 A)	2 NC	2	1/4"	rosca	hembra	20 psi	0.37
SW2040 AM20	20 - 40	1.5 hp en 115 volts y 2 hp en 230 volts (20 A)	2 NC	2	1/4"	rosca	macho	20 psi	0.37
SW3050 AH20	30 - 50	1.5 hp en 115 volts y 2 hp en 230 volts (20 A)	2 NC	2	1/4"	rosca	hembra	20 psi	0.39
SW3050 AM20	30 - 50	1.5 hp en 115 volts y 2 hp en 230 volts (20 A)	2 NC	2	1/4"	rosca	macho	20 psi	0.39

INFORMACIÓN ADICIONAL

Marca	ALTAMIRA
Serie	Interruptor de presión estándar
Tipo de rosca	NPT
Garantía	1 AÑO
Aplicaciones	Hogar, Comercio, Agricultura, Industria



MANOMETROS ALTAMIRA

Código	Tipo de manómetro	Rango de presión (psi)	Material de construcción	Diámetro de carátula (pulgadas)	Tipo de conexión	Rosca NPT (macho / hembra)	Diámetro de conexión (pulgadas)	Escalas de medición	Peso (kg)
MANO-100G	con glicerina	0 - 100	acero inoxidable	2.5"	rosca	macho	1/4"	psi (lb/plg ²) y kg/cm ²	0.21
MANO-100GBM	con glicerina	0 - 100	acero inoxidable	2.5"	rosca	macho	1/4"	psi (lb/plg ²) y kg/cm ²	0.23
MANO-100SS	seco	0 - 100	acero inoxidable	2"	rosca	macho	1/4"	psi (lb/plg ²) y kg/cm ²	0.1
MANO-200G	con glicerina	0 - 200	acero inoxidable	2.5"	rosca	macho	1/4"	psi (lb/plg ²) y kg/cm ²	0.22
MANO-200GBM	con glicerina	0 - 200	acero inoxidable	2.5"	rosca	macho	1/4"	psi (lb/plg ²) y kg/cm ²	0.22
MANO-200SS	seco	0 - 200	acero inoxidable	2"	rosca	macho	1/4"	psi (lb/plg ²) y kg/cm ²	0.1
MANO-300GBM	con glicerina	0 - 300	acero inoxidable	2.5"	rosca	macho	1/4"	psi (lb/plg ²) y kg/cm ²	0.22

INFORMACIÓN ADICIONAL

Marca	ALTAMIRA
Tipo de lectura	Analógica (de aguja)
Tipo de rosca	NPT
Garantía	1 AÑO
Aplicaciones	Hogar, Comercio, Agricultura, Industria



DETECTOR DE FLUJO PRES10

Código	Capacidad máxima en HP	Voltaje de alimentación	Diámetro de conexión (pulgadas)	Tipo de conexión	Rosca NPT (macho / hembra)	Presión Mínima	Incluye	Restricciones	Peso (kg)
PRES 10	3/4 hp en 115 volts (10 A)	127 Volts	1"	rosca	macho	21 psi	LED indicadores, botón de rearme y manómetro desmontable	altura máxima del edificio de 12 metros y gasto máximo de 133 lpm (2.22 lps)	1.2

INFORMACIÓN ADICIONAL

Marca	ALTAMIRA
Serie	PRES 10
Tipo de rosca	NPT
Garantía	1 AÑO
Aplicaciones	Hogar, Comercio



CINTA TEFLÓN



Código	Dimensión ancho	Incluye	Longitud	Material de construcción	Espesor (mm)
CT12X10	12 mm (1/2")	1 pieza	10 metros	teflón (ptfe)	0.075
CT12X10/P4Q10	12 mm (1/2")	1 paquete con 10 piezas	10 metros	teflón (ptfe)	0.075
CT19X10	19 mm (3/4")	1 pieza	10 metros	teflón (ptfe)	0.075
CT19X10/P4Q10	19 mm (3/4")	1 paquete con 10 piezas	10 metros	teflón (ptfe)	0.075



CABLE SUMERGIBLE PLANO ALTAMIRA

Código	Colores	Tipo de conductor	Aislamiento individual	Calibre de cable	Material de la chaqueta	Máxima temperatura de trabajo	Peso por cada 100 metros de cable (kg)
CABLE3X12	negro, amarillo y rojo	temple suave	polietileno	12	PVC	75 °C	22.5
CABLE3X10	negro, amarillo y rojo	temple suave	polietileno	10	PVC	75 °C	28.5
CABLE3X8	negro, amarillo y rojo	temple suave	polietileno	8	PVC	75 °C	48
CABLE3X6	negro, amarillo y rojo	temple suave	polietileno	6	PVC	75 °C	65
CABLE3X4	negro, amarillo y rojo	temple suave	polietileno	4	PVC	75 °C	95
CABLE3X2	negro, amarillo y rojo	temple suave	polietileno	2	PVC	75 °C	137
CABLE3X1/0	negro, amarillo y rojo	temple suave	polietileno	1/0	PVC	75 °C	215
CABLE3X2/0	negro, amarillo y rojo	temple suave	polietileno	2/0	PVC	75 °C	270
CABLE3X3/0	negro, amarillo y rojo	temple suave	polietileno	3/0	PVC	75 °C	324
CABLE3X4/0	negro, amarillo y rojo	temple suave	polietileno	4/0	PVC	75 °C	399



FLOTADORES ELECTRICOS ALTAMIRA



Interruptores de nivel con contrapeso incluido, cuentan con doble función, ya sea para vaciado y/o llenado de depósitos. Existen 3 modelos para agua limpia con diferentes medidas de cable eléctrico y un modelo para trabajo pesado que se utiliza en las bombas de aguas negras o lodos (AP SW).

Código	Amperaje máximo (A)	Incluye	Longitud del cable	Peso (kg)
FLOTADOR-ALTAM	16 A	contrapeso y cable	3 metros	-
FLOTADOR-ALT7	16 A	contrapeso y cable	7 metros	1.1
FLOTADOR-ALT10	16 A	contrapeso y cable	10 metros	1.4
AP SW	-	-	4,5 metros	-

KIT DE EMPATE / TERMOCONTRACTIL

Juego de tubos termocontráctiles y conectores a tope para empate de cable sumergible, utilizados para llevar a cabo el empate entre los cables conectores del motor sumergible y el cable plano sumergible. Están diseñados para realizar conexiones seguras, aisladas eléctricamente y libres de humedad. El juego incluye 3 tubos y 3 conectores, y está disponible para los diferentes calibres de cable sumergible.





POOLSTORE

& Harmony water ®

www.poolstoremexico.com

Plaza Temozón Carr. Mérida Progreso km. 9.5
Frente a la Universidad del Valle de México UVM
Mérida, Yucatán, México



@poolstoretienda



@poolstoremerida